

HOCHIKI

HOCHIKI

住宅用火災警報器

可以依照安裝屋內環境
自動變身



業界
首創

智慧型Hochiki

內置降低錯誤偵測功能!!

透過微電腦程式，學習、熟悉所裝設的室內環境，再進一步依個別空間（例如：經常易冒煙的廚房，或不易冒煙的寢室等）進行評估，而控制警報產生過程，以降低錯誤偵測。（僅限煙霧式機種）

約90dB的
大音量

透過“人語發音”確實通知

活用聲音和掃頻 (sweep) 聲之雙管齊下方式，容易瞭解火災警報

階段性放大的易聽見聲音和2段式掃頻聲！
明確地通知火災警報。

嗶！嗶！
火警！
火警！

約90dB的
大音量

- 消防法令適合品
- 住宅性能表示制度認可品

容易安裝

可自行安裝於牆壁或天花板上！

內置10年壽命電池

更換主機之前都無須更換電池
(*電池壽命會依使用條件而異)

只要1根插銷
或螺絲即可！



電池內置！

Hochiki
是創設於1918年的
防災專業製造商!!



開始進行監視

簡單打開電源！

只要按下測試鈕就可開始監視！
安裝後，立即使用

偵煙式範例

24小時確實監視火災，以大音量通知危險訊息

Hochiki 住宅用火災警報器

安裝簡單，以安心功能守護居家

- 除了靈敏度修正功能之外，警報器本身可配合設置環境，自動判斷火災。（僅限煙霧式機種）
- 以大音量、容易瞭解的掃頻聲通報火災。
- 單觸式動作測試。
- 透過動作顯示燈與聲音，通知電池量不足。
- 只要用附屬固定螺絲（木紋螺釘），便可安裝於牆壁或天花板上。
- 可用石膏釘(插銷)，輕鬆安裝於石膏板牆。
- 電池式，無須麻煩的配線。
- 24小時自動通知功能衰退。（自動測試功能）

偵煙式



盡速掌握火災時所發出的煙霧

型號：
SS-2LS-10HC

設置場所

寢室、樓梯、走廊、客廳等

感熱式



盡速掌握火災時所發出的熱能

型號：
SS-FL-10HC

設置場所

請依居住地區條例，安裝於可取代煙霧式的室內(以廚房為主)。

SS-2LS/SS-FL 主要規格

項目	規格	
感知方式	煙霧式（光電式2種）	感熱式（恆溫式）
商品記號	SS-2LS-10HC	SS-FL-10HC
用途	住宅用（壁掛式、天花板共用型）	
動作顯示燈	紅色LED（火災時呈閃滅）	
警報聲	掃頻音+人語發音	
音壓	90dB/M	
停止警報	與測試按鈕共用	
電源	鋰電池（內置）	
額定電壓	3V	
電池壽命	10年（電池壽命依使用條件而異）	
停止警報保留時間	約14分鐘	
使用溫度範圍	0~40°C（不結露）	
外觀尺寸	(W)100*(H)100*(D)41.5（使用安裝版）	
重量	約120g （含電池、安裝版）	約110g （含電池、安裝版）

●使用須知

警告

- 嚴禁分解警報器。
- 請勿讓警報器掉落或受到撞擊。以防故障。

注意

- 一旦偵測到煙霧或熱能之後，即驅動本警報器。因此本警報器並非防止火災裝置。
- 若關閉有裝設警報器的房門或隔扇，可能無法偵測其他房間所發出火災煙霧或熱能傳送至警報器。
- 由於火災時煙霧或熱能會往上竄升，因此裝設於1樓的警報器，無法偵測到2樓所發生的火災。
- 若在警報器附近使用殺蟲劑(含煙霧式殺蟲劑、水煙式殺蟲劑等)、或化妝品等噴霧罐時，有時會因而驅動警報器，但過一段時間後即可停止。（也可按下測試按鈕，用以停止發出的警報聲）
- 有時會因火災之外的煙霧或熱能（煮菜時所產生的煙霧或熱能、或從浴室冒出的蒸氣、香菸的煙等），而驅動警報器。



注意

- 為改良商品之便，有時會在無預告之下變更規格與外觀，請恕諒解。
- 本型錄所登載的商品，有可能與實體之間略有差異，請恕諒解。

 HOCHIKI CORPORATION